

ALSECCO ALÇI TAVAN

TANIM

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz, örtücü, özel olarak formüle edilmiş bir iç cephe tavan astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

alsecco Alçı Tavan, mat ve pürüzsüz görünümlü, beyaz, yüksek örtücülüğe sahip bir tavan astar boyasıdır. Uygulandığı yüzeye bütünleşir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar, yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

alsecco Alçı Tavan, mineral esaslı, macunlu, saten alçı, alçıpan vb. iç yüzey tavanlarında kullanılır.

UYGULAMA

Alçı Tavan uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde alsecco İç Cephe Pigmentli Astar kullanılması önerilir.

İNCELTME

Temiz su ile %25 oranında inceltilecek iki kat uygulama tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR)

İlk kuruma : 1 saat

İkinci kat uygulama : 6 saat

Son kuruma : 24 saat

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 110-150 gr/m² arasında değişir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

alsecco Alçı Tavan, serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.