

ALSECCO ALSIFIX D (Metal ivili Dubel)

TANIM

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, ısı yalıtım levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgar vakumlama yüklerine karşı ısı yalıtım sisteminin korunması amacıyla kullanılır. Beton, brüt beton, tünel beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir. Gaz beton yüzeylerde gazbeton dübelinin kullanılması tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ

- Tutunma derinliği : > 3,5 cm
- Delik derinliği : 4-5 cm
- Matkap apı : 8-9 mm
- Dubel kafa apı : 6 cm
- Uzunluk : 10 / 12 / 14 cm

UYGULAMA

Matkap ile dubelin apına uygun olacak şekilde delikler açılır. Alsecco dubel kovanı açılan deliğe yalıtım levhasına bitişecek şekilde yerleştirilir ve elik ivi yerine akılır.

SARFIYAT

Isı yalıtım levhalarının birleşim noktalarına ve ortaya iki adet gelecek şekilde ortalama m2' ye 6 adet dubel kullanılır.

Bu teknik foy genel şartlar dikkat alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes.