

ALSECCO ALSIFIX HOLZ (OSB Dbeli-Vidasız)

TANIM

Dıř cephede ısı yalıtım sistemlerinde, ısı yalıtım levhalarının yzeye sabitlenmesi ve rzgar vakumlama yklerine karřı ısı yalıtım sisteminin korunması amacıyla kullanılır. OSB ve benzeri prefabrike yzelerde kullanılmak zere zel olarak retilmiřtir. Vida apı, boyu ve tipi yzeye gre deęiřeceęi iin Capatect OSB Dbeli vidasızdır.

ZELLİKLERİ

- Dbel kafa apı : 6 cm
- Uzunluk : 2,5 cm

UYGULAMA

Matkap ile dbelin apına uygun olacak řekilde delikler aılır. Alsecco dbel kovani aılan delięe yalıtım levhasına bitiřecek řekilde yerleřtirilir, zeminin trne ve kalınlıęına gre vida ile dbel yzeye sabitlenir.

SARFİYAT

Isı yalıtım levhalarının birleřim noktalarına ve ortaya iki adet gelecek řekilde ortalama m2' ye 6 adet dbel kullanılır.

Bu teknik fy genel řartlar dikkat alınarak hazırlandıęından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar iin teknik destek blmmze danıřınız. Aksi taktirde bilgi yetersizlięi retici firmaya sorumluluk yklemez.