

## ALSECCO ALSIFIX T (Plastik ivili Dbel)

### TANIM

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, ısı yalıtım levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgar vakumlama yüklerine karşı ısı yalıtım sisteminin korunması amacıyla kullanılır. Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılabilir. Gaz beton yüzeylerde gazbeton dbelinin kullanılması tavsiye edilir.

### ÖZELLİKLERİ

- Tutunma derinliđi : > 3,5 cm
- Delik derinliđi : 4-5 cm
- Matkap apı : 8 mm
- Dbel kafa apı : 6 cm
- Uzunluk : 10 / 12 / 14 / 16 cm

### UYGULAMA

Matkap ile dbelin apına uygun olacak şekilde delikler açılır. Alsecco dbel kovanı açılan deliđe yalıtım levhasına bitişecek şekilde yerleştirilir ve plastik ivi yerine akılır.

### SARFIYAT

Isı yalıtım levhalarının birleşim noktalarına ve ortaya iki adet gelecek şekilde ortalama m2' ye 6 adet dbel kullanılır.

Bu teknik fy genel şartlar dikkat alınarak hazırlandıđından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek blmmze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliđi üretici firmaya sorumluluk yüklemes.