

ALSECCO ALSIFIX TK (Boşluklu Tuğla Dübeli)

TANIM

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, ısı yalıtım levhalarının yüzeylere sabitlenmesi ve rüzgar vakumlama yüklerine karşı ısı yalıtım sisteminin korunması amacıyla kullanılır. Delikli tuğla ve boşluklu blok yüzeylerde özel tırnaklı dizaynı ile daha fazla tutunma mukavemeti sağlar. Plastik çivilidir.

ÖZELLİKLERİ

- Tutunma derinliği : >7 cm
- Delik derinliği : > 8 cm
- Matkap çapı:10 mm
- Dübel kafa çapı: 6 cm
- Uzunluk: 14 / 16 cm

UYGULAMA

Matkap ile dübelin çapına uygun olacak şekilde delikler açılır. Alsecco dübel kovani açılan deliğe yalıtım levhasına bitişecek şekilde yerleştirilir ve plastik çivi yerine çakılır.

SARFIYAT

Isı yalıtım levhalarının birleşim noktalarına ve ortaya iki adet gelecek şekilde ortalama m2' ye 6 adet dübel kullanılır.

Bu teknik föy genel şartlar dikkat alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.