

ALSECCO ANTİPAS

TANIM

Sentetik alkid reçine kombinasyonlu pas önleyici antikoroziif yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLER

Alkid ve pas önleyici antikoroziif yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir yüzeyleri paslanmaya karşı korur, uygulanan yüzey ile çok iyi aderans oluşturur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç ve dış demir yüzeylere uygulanır.

UYGULAMA

Antipas uygulanacak yüzeyler ilk defa astarlanacak ise iyice zımpara yapılmalı, yağ ve kirlilikler sentetik tinerle batırılmış üstüğü ile silinmelidir. Paslı yüzeyler; fırça, raspa veya kum püskürtme ile temizlendikten sonra antipas uygulaması yapılmalıdır. 24 saat aralıkla iki kat uygulama yapılmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. Uygulamada yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra sentetik tinerle temizlenmelidir.

İNCELTME

Fırça ve rulo ile uygulamalarda %5-10 oranında sentetik tinerle inceltilerek iki kat uygulanır. Püskürtme ile %10-15 oranında sentetik tinerle inceltilerek tek kat uygulanır.

KURUMA

Dokunma kuruması	: 1-2 saat
Toz tutmama kuruması	: 3-4 saat
Sertleşme kuruması	: 6-8 saat
Son kat uygulama	: 24 saat

SARFIYAT

Tek katta 1 lt ile ortalama 12 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

38°C

DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında en az 1 yıldır. Ambalajın içerisinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S 2: Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 3/7/9: Ambalajında kapalı olarak, serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
- S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
- S 16: Çalışırken sigara içmeyiniz, alev alacak alanlardan uzak tutunuz.
- S 23: Buharını teneffüs etmeyiniz.
- S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.
- S 46: Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.
- S 51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışınız.