

ALSECCO DAEMKLEBER FW (Akrilik Isı Yalıtım Yapıştırıcısı)

TANIM

Akrilik esaslı, üstün yapıştırma ve su geçirimsiz özelliğe sahip, kullanıma hazır dispersiyon tipi yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Polistren ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhalarının ideal bir şekilde ahşap ve prefabrik yüzeylere güvenle yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazır olması
- Ahşap ve prefabrik yüzeylere yüksek tutunma mukavemeti
- Artan malzemenin tekrar kullanılması sayesinde düşük zayıt miktarı
- Su geçirimsizlik
- Esneklik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Polistren yüzeye yapışma mukavemeti: $> 0,1\text{N/mm}^2$
- Ahşap yüzeye yapışma mukavemeti: $> 0,6\text{ N/mm}^2$
- Yoğunluk: $1,65\text{ kg/dm}^3 \pm 0,05$

YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzey temiz, kuru, sağlam ve yapışma özelliğini engelleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Sac yüzeylerde antipas yüzey astarı kullanılmalıdır.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

UYGULAMA

Alsecco Daemkleber FW - Akrilik Isı Yalıtım Yapıştırıcısı levhalara dişli mala ile uygulanır. Uygulama ve kuruma sırasında hava sıcaklığı $+5^{\circ}\text{C}$ ' nin altını düşmemelidir. Direkt güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün prizini alana kadar dondon korunmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Ortam şartları ve kullanılan dişli malanın diş boyutuna göre tam kuruma süresi 2-5 gündür.

SARFIYAT

Yaklaşık $3,5\text{-}4\text{ kg/m}^2$. Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır.

AMBALAJ

25 kg.'lık PE kova

DEPOLAMA

Serin yerde ağzı açılmamış ambalajda direkt güneş ışığı ve dondan koruyarak 6 ay saklanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolayınız. Yüze ve göze temas halinde temiz su ile hemen yıkayınız. Göze geldiğinde hemen doktora başvurunuz.

Bu teknik föy genel şartlar dikkat alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi taktirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz.