

ALSECCO PLASTİK

TANIM

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey plastik boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Ekonomi ve kaliteyi birarada verir. Mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Su kaldırır yapıda, yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Yüzeyle mükemmel yapışır. Kabarma ve dökülme yapmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavan yüzeylerinde, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. İlk defa boyanacak mineral esaslı emiciliği çok az tozuma yapmayan ham sıvalı yüzeylerde alsecco İç Cephe Pigmentli Astar, tozuma karakterli, (kireç, badana, saten alçı, çok emici eski plastik boyalı...) yüzeylerde tarama yapmadan tek kat olarak alsecco Şeffaf Astar, solvent esaslı boya ile boyatılmış eski yüzeyler zımparalanıp tozu alındıktan sonra alsecco İç Cephe Pigmentli Astar ile astarlanmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Uygulamada yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Kullanılan araçlar su ile temizlenmelidir.

İNCELTME

Fırça ve rulo ile uygulamalarda %20 oranında su ile inceltilerek iki kat uygulanır. Püskürtme ile %10-15 oranında su ile inceltilerek tek kat uygulanır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR)

İlk kuruma : 30 dakika

İkinci kat uygulama : 2 saat

Son kuruma : 24 saat

Ürün kuruma süresi tamamlanıncaya kadar yüzey dondan korunmalıdır.

SARFIYAT

Yüzey emiciliğine bağlı olarak tek katta 100-130 gr/m² dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

GÜVENLİK UYARISI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz