

ALSECCO ŐEFFAF ASTAR

TANIM

Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini dolayısıyla, boyama işleminde yaşanan sorunlara kesin çözüm getiren, kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır bir alçı yüzey astarıdır. Yüksek penetrasyon ve güçlü bağlayıcı özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini tamamen önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar. Boyanın performansını büyük ölçüde arttıran alsecco Şeffaf Astar, boyada sorunlu yüzey olan alçı yüzeyleri ideal anlamda boyaya hazır hale getirir. alsecco Şeffaf Astar her tür boya öncesi astarlama işleminde güvenle kullanılır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Saten alçı, alçıpan gibi ilk defa boyanacak yüzeyler ile çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarlamasında kullanılır.

UYGULAMA

alsecco Şeffaf Astar uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey porozite ve emiciliğine bağlı olarak tek kat halinde yüzeye fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklığının en az +5°C'de olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılabilir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 RH'de)

Son kat boya uygulaması: 6 saat.

SARFIYAT

Yüzey porozite ve emiciliğine göre tek katta ortalama 80-120 ml/m² dir.

DEPOLAMA

Serin yerde dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.