

ALSECCO SYSTEMGEWEBE QUATTRO (Donatı Filesi)

TANIM

Alsecco Systemgewebe Quattro Donatı Filesi 105 gr/m² ağırlığında 4 x 4 mm elek aralığında alkali ortama direnç sağlayan, akrilik esaslı sıva uygulamalarında kullanılan, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi.

KULLANIM ALANLARI

Akrilik sıva uygulamalarında çatlakları ve dökülmeyi önleyici takviye donatı olarak kullanılır. Isı yalıtım uygulamaları esnasında ekstrüde, expande polistren veya taşıyıcı üzerinde akrilik sıva katına ıslakken yerleştirilerek sıvaya taşıyıcı olarak sisteme eklenir. Alkali dayanımı nedeniyle sıva içinde erimeyerek özelliğini kaybetmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ağırlık: 105 gr±%5 DIN 53 854
- Alkali testinden sonra kalan mukavemet min. %50 / (%5'lik NaOH lt çözeltisinde 28 gün)
- Ayrıca TS EN 13496' ya uygundur.

UYGULAMA

Dış cephe ısı yalıtım sisteminde ısı yalıtım levhası üzerine Alsecco Armatop Quattro Isı Yalıtım Sıvası, 6x6 mm' lik taraklı çelik mala ile file genişliğinde 2-3 mm kalınlığında uygulanır. Köşe dönüş ve pencere profilleri monte edilir. Pencere ve kapı köşeleri özel çapraz donatı filesi ile takviye edilir. Systemgewebe Quattro Donatı Filesi birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek mala ile dış cepheye yakın olacak şekilde bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Sıva tabakasının 1/3'lük kısmı file tabakasının üzerinde kalacak şekilde uygulama yapılır.Uygulanan file dışardan görülmemelidir. Daha sonra boya veya son kat kaplama ile sistem tamamlanır.

DEPOLAMA

Fiziksel hasar haricinde malzeme ömrü sınırsızdır.

AMBALAJ

75 x 1,1 m rulo halinde.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes.