

ALSECCO TAVAN

TANIM

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz, özel olarak formüle edilmiş bir iç cephe tavan astar boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Kabarma ve dökülme yapmaz, yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Tüm tavan yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA

alsecco Tavan boyası uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Eski boyalı ve çok kirli yüzeylerde alsecco İç Cephe Pigmentli Astar kullanılması önerilir. Yeni boyanacak mineral esaslı emici yüzeylerde alsecco Şeffaf Astar kullanılması önerilir. Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile uygulanır. Uygulamada yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

İNCELTME

Temiz su ile %20-25 oranında inceltilerek iki kat uygulama yapılması önerilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C , % 65 HR'de)

İlk Kuruma : 1 saat

İkinci Kat : 6 saat

Tam Kuruma : 24 saat

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 130-160 gr/m² arasında olup, kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin yerde, dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.