

ALSECCO TROPFKANTEN PROFIL KU MIT GEWEBE (FİLELİ DAMLALIK PROFİLİ -PVC)

TANIM

Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılır. Daha çok pencere ve kapı gibi bina boşluklarının üst kenarlarında kullanılır. Üzerindeki damlalık sayesinde cephe yüzeyinden akan suyun kapı ve pencere merkezlerine doğru sızmadan direkt aşağıya akmasını sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Standart 2,5 m uzunluğunda fileli, PVC fileli damlalık profilidir.
- Profil kanatları 2,5 x 2,5 cm' dir.
- PVC profil üzerine yapıştırılmış Alsecco Glasfasergewebe TYP 32 (Donatı Filesi) işçilik ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar, işçilik hatalarını önler.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.