



INOTEC

Makinele Uygulama Çözümleri



'Alsecco ile fark yaratın'

■ Alsecco Dış cephe Isı Yalıtım Sistemleri ürünlerindeki uzmanlığını uygulama alanında da sunduğu çözümler ile pekiştiriyor.

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde uygulama artık Alsecco'nun INOTEC Distribütörlüğü ile yeni bir boyut kazanıyor.



■ Inotec'in yenilikçi makine teknolojileri ısı yalıtım levhasının kesiminden, yapıştırıcı, sıva ve son kat boya uygulamasına kadar bir çok aşamada uygulama sürecini daha verimli hale getirerek uygulama sürecini kısaltmakta, ürün sarfiyatını azaltmakta ve standart uygulama kalitesi sağlamaktadır.

Alsecco sizlere hem Inotec'in geniş ürün gamı ile hizmet ederken hem de makineler ile ilgili her tür teknik destek konusunda hizmet etmektedir.

■ SIVA MAKİNELERİ

inoCOMB Picco Basic

inoCOMB Picco Basic hem mineral bazlı hem de organik bazlı ürünlerin uygulanmasında kullanılan kompakt ve çok yönlü bir karıştırma pompasıdır.

Yenileme ve yeni inşaat projelerinde kullanımı oldukça rahattır.



inoCOMB Picco Basic Özellikleri

- Ayarlanabilir akış hızı
- Kendi kendini temizleyebilen plastik karıştırma tüpü
- Hızlı değiştirilebilen pompa
- Elle sökülebilen kumanda paneli
- 220 V ve 400 V ile çalışabilen iki ayrı versiyon

inoCOMB Picco Basic Teknik Özellikleri

- Akış hızı: 2-20 lt / dk (5-26 lt / dak *)
 - Gerilim: 220 V (400 V *)
 - Motor Gücü: 3,3 kW (4,2 kW *)
 - Boyutlar (UxGxY): 1500 x 600 x 1200 mm
 - Ağırlık: 161 kg
- * İşaretli 400 V için geçerli olan özelliklerdir.



Birlikte kullanımı tavsiye edilen aksesuarlar



inoCOLL yapıştırıcı tabancası



Uzatma kablosu



Spiral karıştırıcı ve çerçevesi

inoCOMB Picco Basic ile Kullanılabilecek Alsecco Ürünleri



DAMMKLEBER MK



ARMATOP MP



TRAUFEPUTZ MP

■ SIVA MAKİNELERİ

inoCOMB Fox

inoCOMB Fox mineral bazlı ürünler için yassi bir karıştırma pompasıdır



inoCOMB Fox Özellikleri


- Çıkarılabilir şalter kutusu
- Entegre su pompası
- Hızlı bir şekilde sökülüp demonte edilebilme

inoCOMB Fox Teknik Özellikleri

- Akış hızı: 7-35 L/dk
(malzeme ve hortum çapına göre değişiklik gösterebilir)
- Gerilim: 400 V
- Motor Gücü: 5,5 kW
- Boyutlar (UxGxY): 1.500 x 650 x 1.040 mm
- Ağırlık: yaklaşık 245 kg



Birlikte kullanımı tavsiye edilen aksesuarlar



inoCOLL yapıştırıcı tabancası



Uzatma kablosu



Spiral karıştırıcı ve çerçevesi

inoCOMB Picco Basic ile Kullanılabilecek Alsecco Ürünleri



DAMMKLEBER MK



ARMATOP MP



TRAUFEPUTZ MP

■ KESİM MAKİNELERİ



inoCUT 791 GT

inoCUT 791 GT iskelede kullanımı rahat, hafif olan EPS ısı yalıtım levhaları için kesim makinesidir. Düz kesim, fuga, çapraz kesim gibi kesimler yapmak mümkündür.

inoCUT 791 GT Teknik Özellikleri

- Kesim uzunluğu: 104 cm
- Ortalama kesim derinliği: 24 cm
- Gerilim: 220 V
- Ağırlık : 10 kg



inoCUT Sägeschneidegerät

Kullanımı rahat taşıyünü kesim makinesidir.Özel testeresi ve manyetik tutucusu bulunmaktadır. Dik açılı kesimler ve açılı kesimler yapılabilmektedir.

inoCUT Sägeschneidegerät Teknik Özellikleri

- Kesim uzunluğu: 120 cm
- Ortalama kesim derinliği: 24 cm
- Gerilim: 220 V
- Ağırlık : 19 kg



■ ZIMPARA MAKİNESİ



inoPLAN Swing

EPS ısı yalıtım levhaları için geliştirilmiş inoPLAN Swing dayanıklı ve hafif magnezyum alaşımından yapılmış büyük zımpara alanları ile geniş yüzeylerde zımparalama imkanı sağlar. Dikdörtgen zımpara alanı köşeler, pencere çerçeveleri gibi noktalar kolaylıkla zımparalanabilir. Koruyucu çerçeveleri sayesinde köşe noktalarda hasar oluşumu önlenmiş olur. inoPLAN Swing'in entegre emicisi, zımparalana malzemenin ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılmasını sağlar,

inoPLAN Swing Teknik Özellikleri

- Güç: 350 W
- Gerilim 220 V
- Zımpara Alanı: 390cm²
- Zımpara Hacmi: 24.000 u/dk, 3 mm
- Ağırlığı: 3 kg



■ AKSESUARLAR

Alsecco, tüm makinelerinin yanında kullanılacak sıva ve harç hortumu, su ve hava hortumu, tabancalar, nozzllar tüm aksesuarlar ile de sizlere hizmet vermektedir.

InoCOLL Yapıştırıcı Tabancası



InoCOLL Sıva Başlığı



Hava-Su Hortumu



Sıva Hortumu



Hortum Taşıyıcı



Son Kat Kaplama Aparatı

